

GÖMÜLÜ TİP TAKSİYOLU ARMATÜRÜ

KULLANIM ALANLARI

FAA L-852T

- Helikopter pistlerinde
- Taksi yolu ve ana pist açma sahaları

ÖZELLİKLERİ

- Çok az bakım gerektirir. Az sayıda parçadan oluştuğundan bakım ihtiyacı azdır.
- Lens ve renk filtreleri kolay değişir.
- Düşük enerji 45W ampuldür.
- Montajı kolay yapılıdır.
- Uzun lamba ömrü tam parlaklıkta 2000 saattir.
- LED Modülü ömrü 100.000 saate kadar FAA onayı alınmış LED'ler kullanılır.
- Özel alaşım alüminyum dökümden flanş ve armatür



TEK.245.M.01.(D)

TASARIM

- Sıcaklık şokuna dayanıklı optik sistem,
- Alüminyum reflektör,
- Sızdırmazlık contası,
- 45W, PK30d duylu, ön odaklanmış, kuvars, halojen ampül veya LED Modülü,
- FAA L-823'e uygun iki kutuplu fiş.

MONTAJ

- Armatürler betona yerleştirilen montaj kaidesi üzerine monte edilirler.

BESLEME

- 30-45W 6,6A izolasyon trafosu üzerinden beslenir. LED'li Modül kullanılması halinde maximum güç tasarrufu 15w'tır.

