

GÖMÜLÜ TİP KENAR ARMATÜRÜ

KULLANIM ALANLARI

- Helikopter pistlerinde
- Taksiyolu ve ana pist açma sahaları



TASARIM

- Sıcaklık şokuna dayanıklı optik sistem
- Alüminyum reflektör
- Sızdırmazlık contası
- 45W,PK30d duylu, ön odaklanmış,kuvars,halojen ampül veya LED Modülü
- FAA L-823'e uygun iki kutuplu fiş

ÖZELLİKLERİ

- Çok az bakım gerektirir.Az sayıda parçadan oluştuğundan bakım ihtiyacı azdır.
- Lens ve renk filtreleri kolay değişir
- Düşük enerji 45W ampuldür.
- Montajı kolay yapılıdır.
- Uzun lamba ömrü tam parlaklıkta 2000 saattir.
- LED Modülü ömrü 100.000 saate kadar FAA onayı alınmış LED'ler kullanılır.
- Özel alaşım alüminyum dökümden flanş ve armatür.

MONTAJ

Armatürler betona yerleştirilen montaj kaidesi üzerine monte edilirler.

BESLEME

30-45W 6,6A izolasyon trafosu üzerinden beslenir. LED'li Modül kullanılması halinde maximum güç tasarrufu 15w'tır.

BOYA

Kromatlandıktan sonra elektrostatik boya ile havacılık sarısına boyanmaktadır. Paslanmaz çelikten mamüldür.

STANDARTLARA UYGUNLUK

ICAO: Annex 14, Cilt 2, paragraf 5.3'teki fotometrik karakteristikleri tam olarak sağlar.

FAA: AC 150/5345-46

IEC/EN: 61827 Şartlarına Uygundur.

NATO: STANAG 3316 ve 3652 'ye uygundur.

UFC 3-535-01

